

# Notre dernière génération de convoyeurs

## **UNE HYGIÈNE MAXIMALE**

Facile à nettoyer et parfaitement hygiénique, voici la nouvelle génération de convoyeurs, la «FFAG-Monolith».

Les convoyeurs en acier inoxydable garantissent un niveau d'hygiène maximal pour transporter efficacement des denrées alimentaires, ainsi que pour transporter des marchandises en vrac et de détail pour l'industrie de transformation. Le concept bien pensé des convoyeurs à entraînement positif, notamment grâce au châssis ouvert à 4 profilés, permet de réduire les coûts de nettoyage et d'entretien dans l'entreprise.

La conception monolithique des nouvelles bandes PU permet de réaliser des jonctions sans fin par soudage bout à bout, et convient donc parfaitement au contact alimentaire direct grâce à l'homologation CE/FDA. Les surfaces structurées ou lisses du convoyeur à bande se caractérisent par un entraînement optimal tout en assurant un transport en douceur.

Les ingénieurs de Frei ont également réfléchi à la question de la «tension de la bande». Grâce à la liaison positive, les bandes n'ont plus besoin d'être retendues, ce qui représente un avantage non négligeable lors du fonctionnement et du nettoyage.

Qu'il s'agisse de céréales, de chips, de noix, de fromage ou de chocolat, la génération «FFAG-Monolith» couvre tous les besoins de convoyage de l'industrie alimentaire et affiche en outre une faible consommation d'énergie.

### Les avantages du système

- Les éléments de convoyage sont parfaitement adaptés au transport non emballé de produits alimentaires
- Normes maximales en matière d'hygiène
- Transport fiable et extrêmement délicat
- Éléments modulaires adaptés à vos besoins
- Postes de travail ergonomiques et raccords aux machines de production
- Bon rapport qualité/prix avec des coûts de maintenance réduits
- Convient également aux secteurs de la réfrigération et de la congélation



Données techniques	Dimensions / Détails
Modèle de cadre	Acier inoxydable
Plage de température	-30° à 60°
Largeur de bande	100 à 1 200 mm
Entraxe	jusqu'à 30 000 mm
Hauteur du châssis	180 mm
Capacité de charge	446 kg/m
Vitesse max.	2 m/s

### Frei Fördertechnik AG

Schwarzbachstrasse 26 • CH-3113 Rubigen

Téléphone +41 31 720 56 56 • info@ffag.ch • www.ffag.ch